

CARACTERÍSTICAS

Temperatura	-10 ÷ 80 °C
Fluido	ar comprimido
Pressão de trabalho	12 bar
Corpo	latão niquelado, aço zincado
Porcas de fixação	latão niquelado, aço zincado
Vedações	NBR
Mola	latão niquelado, aço zincado

5

<p>■ HGU2001M Encaixe rápido universal macho</p>  <p>conexão</p> <p>HGU2001M14 G1/4 HGU2001M38 G3/8 HGU2001M12 G1/2</p>	<p>■ HGU2001F Encaixe rápido universal fêmea</p>  <p>conexão</p> <p>HGU2001F14 G1/4 HGU2001F38 G3/8 HGU2001F12 G1/2</p>	<p>■ HGU2002M Engate rápido universal macho</p>  <p>conexão</p> <p>HGU2002M14 G1/4 HGU2002M38 G3/8</p>
<p>■ HGU2002F Engate rápido universal fêmea</p>  <p>conexão</p> <p>HGU2002F14 G1/4 HGU2002F38 G3/8</p>	<p>■ HGU1001M Encaixe rápido mini macho</p>  <p>conexão</p> <p>HGU1001M18 G1/8 HGU1001M14 G1/4</p>	<p>■ HGU1001F Encaixe rápido mini fêmea</p>  <p>conexão</p> <p>HGU1001F18 G1/8 HGU1001F14 G1/4</p>
<p>■ HGU1002M Engate rápido mini macho</p>  <p>conexão</p> <p>HGU1002M18 G1/8 HGU1002M14 G1/4</p>	<p>■ HGU1002F Engate rápido mini fêmea</p>  <p>conexão</p> <p>HGU1002F18 G1/8 HGU1002F14 G1/4</p>	

Para mais informações técnicas contactar o nosso Departamento Comercial