

CARACTERÍSTICAS

Temperatura	-15 ÷ 80 °C
Fluido	ar comprimido, vácuo, líquidos
Pressão Máx	16 bar
Pressão de trabalho	-0,99 ÷ 10 bar
Corpo	latão niquelado
Porca	latão niquelado
Vedações	NBR
Aplicações	circuitos pneumáticos
Tubos de conexão aconselhados	poliamida PA 10.12, poliuretano Sh.A98, co-poliuretano Sh.55D

HGC03
 Conexão reta macho cônica


Ø conexão	Ø conexão
HGC030418 4 - 2,7 R1/8	HGC030838 8 - 6 R3/8
HGC030518 5 - 3 R1/8	HGC031038 10 - 8 R3/8
HGC030618 6 - 4 R1/8	HGC031238 12 - 10 R3/8
HGC030818 8 - 6 R1/8	HGC030812 8 - 6 R1/2
HGC031018 10 - 8 R1/8	HGC031012 10 - 8 R1/2
HGC030614 6 - 4 R1/4	HGC031212 12 - 10 R1/2
HGC030814 8 - 6 R1/4	HGC031512 15 - 12,5 R1/2
HGC031014 10 - 8 R1/4	
HGC030638 6 - 4 R3/8	

HGC04
 Conexão reta macho cilíndrica com OR


Ø conexão	Ø conexão
HGC0404M5 4 - 2,7 M5	HGC041038 10 - 8 G3/8
HGC0405M5 5 - 3 M5	HGC041238 12 - 10 G3/8
HGC0406M5 6 - 4 M5	HGC041012 10 - 8 G1/2
HGC040418 4 - 2,7 G1/8	HGC041212 12 - 10 G1/2
HGC040618 6 - 4 G1/8	
HGC040818 8 - 6 G1/8	
HGC041018 10 - 8 G1/8	
HGC040614 6 - 4 G1/4	
HGC040814 8 - 6 G1/4	
HGC041014 10 - 8 G1/4	
HGC040838 8 - 6 G3/8	

HGC07
 Conexão reta fêmea



Ø conexão	Ø conexão
HGC070618 6 - 4 G1/8	
HGC070818 8 - 6 G1/8	
HGC070614 6 - 4 G1/4	
HGC070814 8 - 6 G1/4	
HGC071014 10 - 8 G1/4	
HGC070838 8 - 6 G3/8	
HGC071038 10 - 8 G3/8	
HGC071238 12 - 10 G3/8	

HGC08
 Conexão em L fêmea


Ø conexão	Ø conexão
HGC080618 6 - 4 G1/8	
HGC080614 6 - 4 G1/4	
HGC080818 8 - 6 G1/8	
HGC080814 8 - 6 G1/4	
HGC080838 8 - 6 G3/8	
HGC081014 10 - 8 G1/4	
HGC081038 10 - 8 G3/8	
HGC081238 12 - 10 G3/8	

HGC09
 Conexão em L macho


Ø conexão	Ø conexão
HGC090418 4 - 2,7 R1/8	
HGC090518 5 - 3 R1/8	
HGC090618 6 - 4 R1/8	
HGC090818 8 - 6 R1/8	
HGC091018 10 - 8 R1/8	
HGC090614 6 - 4 R1/4	
HGC090814 8 - 6 R1/4	
HGC091014 10 - 8 R1/4	
HGC090638 6 - 4 R3/8	
HGC090838 8 - 6 R3/8	
HGC091038 10 - 8 R3/8	
HGC091238 12 - 10 R3/8	
HGC090812 8 - 6 R1/2	
HGC091012 10 - 8 R1/2	
HGC091212 12 - 10 R1/2	
HGC091512 15 - 12,5 R1/2	

HGC10
 Conexão em L giratória com OR


Ø conexão	Ø conexão
HGC100618 6 - 4 G1/8	
HGC100818 8 - 6 G1/8	
HGC100614 6 - 4 G1/4	
HGC100814 8 - 6 G1/4	
HGC101014 10 - 8 G1/4	
HGC100838 8 - 6 G3/8	
HGC101038 10 - 8 G3/8	
HGC101238 12 - 10 G3/8	

HGC14
 Conexão em T macho lateral cônico


Ø conexão	Ø conexão
HGC140618 6 - 4 R1/8	
HGC140614 6 - 4 R1/4	
HGC140818 8 - 6 R1/8	
HGC140814 8 - 6 R1/4	
HGC140838 8 - 6 R3/8	
HGC141014 10 - 8 R1/4	
HGC141038 10 - 8 R3/8	
HGC141012 10 - 8 R1/2	
HGC141238 12 - 10 R3/8	
HGC141212 12 - 10 R1/2	
HGC141512 15 - 12,5 R1/2	

HGC16
 Conexão em T macho central cônico


Ø conexão	Ø conexão
HGC160618 6 - 4 R1/8	
HGC160614 6 - 4 R1/4	
HGC160818 8 - 6 R1/8	
HGC160814 8 - 6 R1/4	
HGC160838 8 - 6 R3/8	
HGC161014 10 - 8 R1/4	
HGC161038 10 - 8 R3/8	
HGC161012 10 - 8 R1/2	
HGC161238 12 - 10 R3/8	
HGC161212 12 - 10 R1/2	
HGC161512 15 - 12,5 R1/2	

HGC19
 Conexão reta intermediária


Ø	Ø
HGC190600 6 - 4	
HGC190800 8 - 6	
HGC191000 10 - 8	
HGC191200 12 - 10	
HGC191500 15 - 12,5	

HGC20
 Conexão em L


Ø	Ø
HGC200400 4 - 2,7	
HGC200600 6 - 4	
HGC200800 8 - 6	
HGC201000 10 - 8	
HGC201200 12 - 10	
HGC201500 15 - 12,5	

HGC21
 Conexão em T


Ø	Ø
HGC210400 4 - 2,7	
HGC210600 6 - 4	
HGC210800 8 - 6	
HGC211000 10 - 8	
HGC211200 12 - 10	
HGC211500 15 - 12,5	

■ **HGC22**

Conexão em cruz intermediária



	Ø
HGC220600	6 - 4
HGC220800	8 - 6
HGC221000	10 - 8

■ **HGC30**

Porca de bloqueio



	Ø	rosca
HGC300400	4 - 2	M7x0,75
HGC300600	6 - 4	M10x1
HGC300800	8 - 6	M12x1
HGC301000	10 - 8	M14x1
HGC301200	12 - 10	M16x1
HGC301500	15 - 12,5	M20x1

■ **HGC33**

Direito intermediário conexão para painel



	Ø
HGC330610	6 - 4
HGC330812	8 - 6
HGC331014	10 - 8
HGC331216	12 - 10
HGC331520	15 - 12,5

■ **HGC40**

Anel simples



	Ø	conexão
HGC4004M5	4 - 2	M5
HGC4005M5	5 - 3	M5
HGC4006M5	6 - 4	M5
HGC400618	6 - 4	G1/8
HGC400818	8 - 6	G1/8
HGC400614	6 - 4	G1/4
HGC400814	8 - 6	G1/4
HGC401014	10 - 8	G1/4
HGC400838	8 - 6	G3/8
HGC401038	10 - 8	G3/8

Haste para utilizar:
HD42 - HD43 - HD44